

EVERFAST DECOFORM

Viacúčelový uvoľňovací prostriedok. Veľmi ekonomický. Tekutý a stály pre všetky typy povrchov.
Vhodný ako odformovací olej.

Definícia a popis produktu

EVERFAST DECOFORM (ďalej len DCF) je viacúčelový, cyklický uvoľňovací prostriedok na olejovej báze.
DCF:

- uľahčuje odstraňovanie debnení
- zabraňuje chátraniu, hrdzaveniu
- obsahuje pohlčovač hrdze
- zanecháva debnenia perfektne čisté

DCF sa neviaže na cement, sádku, omietku a nátery. DCF Je výborne odolný voči dažďovej vode.

POUŽITIE

DCF je viacúčelový uvoľňovací prostriedok na odstraňovanie debnení z/zo

- železa/occe
- umelej hmoty
- umelej preglejky
- dreva apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	Cyklický minerálny olej v riedenom stave s protikoróznou zložkou (inhibítorom hrdze)
Vzhľad	olejnätý
Farba	Svetlý amber (jantárová)
Bod vzplanutia	Viac ako 70°C
Rozpustnosť a čistenie náradia	Petrolejové riadidlá – typu technický lieh
Teplotný limit aplikácie	+5°C do + 40°C
Miešateľnosť	Technický lieh
Biodegradabilita	98%

Doporučenia na používanie

1. Príprava povrchov

Povrchy musia byť čisté, suché, bez masnôt a prachu .

2. Príprava

DCF sa môže priamo nanášať – valčekom, štetkou, špongiou, metlou, handrou alebo sprejom

3. Použitie

DCF sa nanáša v 1 tenkej vrstve. Musí sa naniesť čo možno najpravidelnejšie po celom povrchu debnenia.

4. Spotreba

Približne 30 – 40m²/L, v závislosti od poróznosti debnenia.

5. Ukončenie

Ak sa DCF aplikuje podľa inštrukcií, po aplikovaní nemení kvalitu cementu a malty a tieto môžu byť opracovávané/ošetrované bez akýchkoľvek problémov ďalej. DCF sa neviaže na cement, sádro, omietku ani nátery.

Bezpečnostné predpisy

Neaplikujte v príliš hrubých vrstvách (spôsobuje zpráškovatenie) Nenanášajte na polystyrén, alebo na povrchy, ktoré nie sú odolné voči riedidlám. Nenanášajte na zamrznuté alebo prehriate debnenia. Pri aplikácii používajte primerané, najlepšie rukavice odolné hydrokarbónu a okuliare. Može spôsobiť podráždenie v prípade alergickej precitliveliosti. V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite vymyte vodou.

Doprava a uskladnenie

Doprava: Bez špeciálnych obmedzení

Uskladnenie a trvanlivosť: 12 mesiacov v originálnom uzatvorenom balení, vzdialené od všetkých zdrojov tepla a priameho ohňa.

Farba

Svetlo jantárová

Balenie

Cisterna: 1000 l

Sud: 220 l

Vedro: 30l a 5l

Konzerva: 2 l